

Klipsch[®]

REFERENCE

REFERENCE SERIES SPEAKERS

REFERENCE PREMIERE SERIES SPEAKERS



DESIGNED AND ENGINEERED IN THE USA

REFERENCE SERIES


Klipsch独自のホーン技術を搭載した、ホームシアターからピュアオーディオまで幅広く楽しめるハイクオリティなスピーカーシリーズ



ALL NEW 90° x 90° TRACTRIX HORN

Tractrix (トラクトリクス) ホーン

Referenceシリーズ全てのツイーターに搭載されているTractrix ホーンは、Klipsch独自の最新技術であり、サウンドの精度と明瞭さと効率を兼ね備えるテクノロジーです。Tractrixの曲線構造は、ホーンから広がるサウンドを最も効率的に再生し、幅広く均一に自然な響きを届けます。また原音を忠実に再現するフラットな周波数特性や幅広いエリアをカバーする広指向特性、パワフルで正確なサウンド再生を特長としています。



LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) ALUMINUM TWEETER

アルミダイヤフラムツイーター


リニアトラベルサスペンション (LTS) ツイーターはKlipsch独自の技術であり、音の歪みを最小限に抑えます。サスペンションには極めて軽量かつ強度の高い性質を持つ素材、カプトンを使用しており、能率を高め解像度や細部の音を向上させます。またマグネットにはネオジウムマグネットを採用しました。アコースティック楽器の音の質感や、ボーカルの艶やかな表現力に優れています。



SPUN-COPPER THERMOFORMED CRYSTALLINE POLYMER WOOFERS

スパンコッパー熱成形結晶性ポリマーウーハー

Thermoformed Crystalline Polymerウーハーは、軽量かつ強度が高く、音の歪みを最小限に抑えながらスピード感のあるKlipschならではの力強い低音を再生します。



REFINED ATMOS CONNECTIONS

Dolby Atmos® 対応 (R-40SA)

R-40SAはDolby Atmos®スペックに準拠しており、ドルビーイネーブルド・トップフロント、トップミドル、トッリアスピーカーとして使用できます。また、サラウンド、サラウンドリアスピーカーとしても使用が可能です。



HIGH-QUALITY CABINET DESIGN & APPEARANCE

ブレイシング加工を施したキャビネット

Referenceシリーズでは全てのキャビネットにMDF材を採用しています。ブレイシング加工で構造を強化し、キャビネットの鳴きに由来する不要な振動を抑えることで、原音に忠実に音響精度を向上させ、より正確なサウンドを再現します。

美しいモダンなデザイン

キャビネットは落ち着いたブラックの木目調仕上げ。映像からの光の反射を抑え、鑑賞の邪魔をしません。また付属のマグネット式®のグリルを装着することで、よりお部屋になじむデザインとなっています。さらにフロアスタンディングスピーカーには、前後で高さの異なる専用アングルフットが付属し、これを使用することでよりエレガントな印象を与えます。

※サブウーハーのみ、はめ込み式




TRACTRIX PORT

Tractrix (トラクトリクス) ポート (R-800F/R-600F / R-30C)

Tractrix ポートには、流入する空気の乱れの低減に効果的なフレアが内側にも設置されています。空気の乱れの減少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生することが可能となりました。また最適な長さに設計された長方形のポートチューブは、キャビネットの低域再生チューニングを最大化すると同時に、内容積も最大化され、空気の流れの乱れの低減に役立つと同時に低域再生域の拡大も実現。

※R-800F/R-600Fはリアポート、R-30Cはフロントポートとなっています。



REFERENCE PREMIERE SERIES

チタン素材や、アルミ製インシュレーターをはじめ、プレミアムな素材をふんだんに使用した、美しいモダンなデザインのスピーカーシリーズ




BIGGER HORN, BETTER SOUND

Tractrix (トラクトリクス) ホーン

新開発の大型90°×90°シリコン複合ハイブリッドTractrixホーンは、サウンドの精度と明瞭さと効率を兼ね備えるKlipsch独自の技術です。

Tractrixの曲線構造は、ホーンから広がるサウンドを最も効率的に再生し、幅広く均一に自然な響きを届けます。また原音を忠実に再現するフラットな周波数特性や幅広いエリアをカバーする広指向特性、パワフルで正確なサウンド再生を特長としています。Reference Premiereシリーズでは、全てのツイーターにTractrixホーンが搭載されています。



LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) TITANIUM DIAPHRAGM TWEETER

チタンダイヤフラムツイーター

リニアトラベルサスペンション(LTS) ツイーターはKlipsch独自の技術であり、音の歪みを最小限に抑えます。サスペンションには極めて軽量かつ 強度の高い性質を持つ素材、カプトンを使用しており、効率を高め解像度や細部の音を向上させます。またマグネットにはネオジムマグネットを採用しました。アコースティック楽器の音の質感や、ボーカルの艶やかな表現力に優れています。



VENTED TWEETER DESIGN

ベント式ツイーターハウジングは、不要な高調波を発生させる定在波を低減し、高域のディテールと明瞭度を向上させることができます。



ALL-NEW CERAMETALLIC WOOFERS

Reference Premiereシリーズスピーカーの特徴であるCerametallic™ ウーハーは、完璧なサウンド再生、最小限の歪み、最大限の効率性を実現するために更新されました。再設計されたウーハーは、KlipschのReference Premiereスピーカーに求められるパワー、ディテール、エモーションを生み出します。



TRACTRIX PORT

Tractrix (トラクトリクス) ポート

Tractrix ポートには、流入する空気の乱れの低減に効果的なフレアが内側にも設置されています。空気の乱れの減少に伴いポートノイズが減少することで、よりクリーンで強力な低音を再生することが可能となりました。また最適な長さに設計された長方形のポートチューブは、キャビネットの低域再生チューニングを最大化すると同時に、内容積も最大化され、空気の流れの乱れの低減に役立つと同時に低域再生域の拡大も実現。



MORE OPTIONS FOR DOLBY ATMOS SOUND

RP-500SA IIはDolby Atmos® スペックに準拠しており、ドルビーイネーブルド・トップフロント、トップミドル、トップリアスピーカーとして使用できます。また、サラウンド、サラウンドリアスピーカーとしても使用が可能です。



BI-WIRING BI-AMPING

(RP-8000F II / RP-6000F II / RP-600M II)

バイワイヤリングとバイアンプに対応。強力な汎用性のある高品質の入力端子を用いており、バイワイヤリングまたはバイアンプ接続が可能です。



REFERENCE SERIES SPEC

							
型番	R-800F		R-600F		R-60M		R-50M
メーカー希望小売価格	110,000円(税込)/1台		82,500円(税込)/1台		93,500円(税込)/ペア		71,500円(税込)/ペア
再生周波数帯域	フロアスタンディングスピーカー 35Hz〜21kHz ±3dB		フロアスタンディングスピーカー 38Hz〜21kHz ±3dB		ブックシェルフスピーカー 50Hz〜21kHz ±3dB		ブックシェルフスピーカー 58Hz〜21kHz ±3dB
能率	98dB @ 2.83V/1m		96dB @ 2.83V/1m		93.5dB @ 2.83V/1m		92dB @ 2.83V/1m
入力(定格/最大)	150W / 600W		100W / 400W		85W / 340W		75W / 300W
インピーダンス	8Ω		8Ω		8Ω		8Ω
クロスオーバー周波数	1,400Hz		1,440Hz		1,530Hz		1,560Hz
ツイーター	1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター
ウーハー	8インチ (20.32cm) TCPウーハー×2		6.5インチ (16.51cm) TCPウーハー×2		6.5インチ (16.51cm) TCPウーハー		5.25インチ (13.34cm) TCPウーハー
キャビネット	MDF		MDF		MDF		MDF
型式	2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)		2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)		2ウェイ・バスレフ型		2ウェイ・バスレフ型
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	277 × 1,093 × 443mm		240 × 1,017 × 386mm		203 × 400 × 336mm		178 × 354 × 229mm
質量	24.5kg		18.6kg		7.75kg (1台)		5kg (1台)
付属品	専用アングルフット&取付ネジ		専用アングルフット&取付ネジ		—		—

							
型番	R-40M		R-30C		R-50C		R-40SA
メーカー希望小売価格	55,000円(税込)/ペア		77,000円(税込)/1台		60,500円(税込)/1台		99,000円(税込)/ペア
再生周波数帯域	ブックシェルフスピーカー 71Hz〜21kHz ±3dB		センタースピーカー 78Hz〜21kHz ±3dB		センタースピーカー 90Hz〜21kHz ±3dB		イネーブルドスピーカー Dolby Atmos®スベックに準拠
能率	91dB @ 2.83V/1m		96dB @ 2.83V/1m		96dB @ 2.83V/1m		Dolby Atmos®スベックに準拠
入力(定格/最大)	50W / 200W		100W / 400W		100W / 400W		50W / 100W
インピーダンス	8Ω		8Ω		8Ω		8Ω
クロスオーバー周波数	1,770Hz		1,650Hz		1,650Hz		4,400Hz
ツイーター	1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター		1インチ (2.54cm) アルミニウムLTSツイーター
ウーハー	4インチ (10.16cm) TCPウーハー		3.5インチ (8.89cm) TCPウーハー ×4		5.25インチ (13.34cm) TCPウーハー ×2		4インチ (10.16cm) セラメタリックコーンウーハー
キャビネット	MDF		MDF		MDF		MDF
型式	2ウェイ・バスレフ型		2ウェイ・バスレフ型 (フロントトラクトリクスポート)		2ウェイ・密閉型		2ウェイ・密閉型
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	146 × 298 × 216mm		660 × 126 × 173mm		476 × 178 × 208mm		146 × 178 × 298mm
質量	3.2kg (1台)		5.9kg		6.3kg		2.7kg (1台)
付属品	—		—		—		ジャンパーケーブル×2

			
型番	R-121SW		R-101SW
メーカー希望小売価格	132,000円(税込)/1台		104,500円(税込)/1台
サブウーハー	サブウーハー		サブウーハー
再生周波数帯域	28Hz〜120Hz		29.5Hz〜120Hz
能率	118dB		115dB
入力(定格/最大)	200W / 400W		150W / 300W
機能	クラスDアンプ内蔵、ゲイン、ローパス、位相切り替え、オートパワーオン		クラスDアンプ内蔵、ゲイン、ローパス、位相切り替え、オートパワーオン
ウーハー	12インチ (30.48cm) TCPウーハー		10インチ (25.4cm) TCPウーハー
キャビネット	MDF		MDF
型式	バスレフ型・リアポート		バスレフ型・リアポート
入力	RCA		RCA
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	406 × 421 × 500mm		356 × 370 × 500mm
質量	16.0kg		13.9kg
電源	AC 100V、50/60Hz		AC 100V、50/60Hz
消費電力	200W		150W
付属品	電源ケーブル		電源ケーブル



REFERENCE PREMIERE SERIES SPEC

							
型番	RP-8000F II		RP-6000F II		RP-600M II		RP-500M II
メーカー希望小売価格	181,500円(税込)/1台		137,500円(税込)/1台		148,500円(税込)/ペア		121,000円(税込)/ペア
再生周波数帯域	フロアスタンディングスピーカー 35Hz〜25kHz ±3dB		フロアスタンディングスピーカー 38Hz〜25kHz ±3dB		ブックシェルフスピーカー 44Hz〜25kHz ±3dB		ブックシェルフスピーカー 50Hz〜25kHz ±3dB
能率	98dB @ 2.83V/1m		96dB @ 2.83V/1m		94.5dB @ 2.83V/1m		92dB @ 2.83V/1m
入力(定格/最大)	150W / 600W		125W / 500W		100W / 400W		75W / 300W
インピーダンス	8Ω		8Ω		8Ω		8Ω
クロスオーバー周波数	1,630Hz		1,770Hz		1,500Hz		1,530Hz
ツイーター	1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター
ウーハー	8インチ (20.32cm) セラメタリックコーンウーハー×2		6.5インチ (16.51cm) セラメタリックコーンウーハー×2		6.5インチ (16.51cm) セラメタリックコーンウーハー		5.25インチ (13.34cm) セラメタリックコーンウーハー
キャビネット	MDF (内部: プレース構造)		MDF (内部: プレース構造)		MDF (内部: プレース構造)		MDF (内部: プレース構造)
型式	2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート×2)		2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート×2)		2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)		2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応スクリュー式端子、 パイワイヤリング対応		バナナプラグ対応スクリュー式端子、 パイワイヤリング対応		バナナプラグ対応スクリュー式端子、 パイワイヤリング対応		バナナプラグ対応スクリュー式端子
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	275 × 1,095 × 463mm		236 × 1,006 × 446mm		202 × 400 × 330mm		173 × 344 × 270mm
質量	27.85kg		22.4kg		8.2kg (1台)		5.95kg (1台)
付属品	専用アングルフット&取付ネジ		専用アングルフット&取付ネジ		—		—

									
型番	RP-504C II		RP-404C II		RP-500C II		RP-502S II		RP-500SA II
メーカー希望小売価格	143,000円(税込)/1台		110,000円(税込)/1台		110,000円(税込)/1台		192,500円(税込)/ペア		132,000円(税込)/ペア
再生周波数帯域	センタースピーカー 50Hz〜25kHz ±3dB		センタースピーカー 87Hz〜25kHz ±3dB		センタースピーカー 56Hz〜25kHz ±3dB		サラウンドサウンドスピーカー 62Hz〜25kHz ±3dB		イネーブルドスピーカー Dolby Atmos®スベックに準拠
能率	96dB @ 2.83V/1m		94dB @ 2.83V/1m		94dB @ 2.83V/1m		94dB @ 2.83V/1m		Dolby Atmos®スベックに準拠
入力(定格/最大)	150W / 600W		125W / 500W		100W / 400W		100W / 400W		75W / 300W
インピーダンス	8Ω		8Ω		8Ω		8Ω		8Ω
クロスオーバー周波数	650Hz / 1,950Hz		650Hz / 1,900Hz		1,630Hz		1,500Hz		Dolby Atmos®スベックに準拠
ツイーター	1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター×2		1インチ (2.54cm) チタンドームLTSツイーター
ウーハー	5.25インチ (13.34cm) セラメタリックコーンウーハー×4		4インチ (10.16cm) セラメタリックコーンウーハー×4		5.25インチ (13.34cm) セラメタリックコーンウーハー×2		5.25インチ (13.34cm) セラメタリックコーンウーハー×2		5.25インチ (13.34cm) セラメタリックコーンウーハー
キャビネット	MDF (内部: プレース構造)		MDF (内部: プレース構造)		MDF (内部: プレース構造)		MDF		MDF (内部: プレース構造)
型式	2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)		2ウェイ・密閉型		2ウェイ・バスレフ型 (リアトラクトリクスポート)		2ウェイ・密閉型		2ウェイ・密閉型
スピーカーターミナル	バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子		バナナプラグ対応スクリュー式端子
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	814 × 174 × 383mm		682 × 145 × 164mm		491 × 174 × 269mm		303 × 360 × 194 mm		173 × 217 × 320mm
質量	16.45kg		9.25kg		8.3kg		7.6kg (1台)		4.35 kg (1台)
付属品	—		—		—		—		ジャンパーケーブル×2





ABOUT KLIPSCH

Klipsch (クリプシュ) は、約70年前のアメリカ、アーカンソー州で誕生した伝統あるオーディオブランドです。

創業者であるポール W. クリップシュ (Paul Wilbur Klipsch) は、オーディオの音質における新しい基準を打ち立てるために、その革新的なミッションを開始しました。そして、彼のミッションは今も継続されています。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

©2025 All rights reserved. TEAC CORPORATION 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールに基づき、適正な表示を推進しています。このカタログに掲載されている製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。Klipsch、Klipschorn、La Scala、Cornwall、Forte、Heresy、および Tractrix は、Premium Audio Company, LLC の米国、およびその他の国における商標、または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。



Klipsch ブランドサイト
<https://www.klipsch.jp/>



Klipsch 製品取扱店

製品に関するお問い合わせ、ご相談は AV お客様相談室へ。

携帯電話・IP 電話からは

一般固定電話からは

FAX

042-356-9235  **0570-000-701** **042-356-9242**

受付時間 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

日本販売代理店

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

このカタログの記載内容は2025年11月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 1025・TECD-D7442B