

R-120SW



仕様	
再生周波数帯域	29Hz - 120Hz +/-3dB
最大出力音圧レベル	116 dB
出力 (定格/最大)	200W/400W
機能	ゲイン, ローパス, 位相切り替え, オートパワーオン
ドライバー	30.48 cm IMG ウーファー
キャビネット素材	MDF
型式	クラス D アンプ内蔵バスレフ型 - 背面ポート
インプット	RCA
サイズ	幅 35.6 cm x 高さ 41.9 cm x 奥行き 48.8 cm
質量	14.1 kg
付属品	電源ケーブル

※ピンコードは付属されていません。

IMG (Injection Molded Graphite) ウーファー

コーン型IMGウーファーは、軽量かつ強度が高く、音の歪みを最小限に抑えながら重厚な低音を再生します。

クラスDアンプ

高効率のクラスDアンプを搭載。大出力時にも正確な再生を実現します。

ブレーシング加工を施したキャビネット

Referenceシリーズでは、全てのキャビネットにMDF材を採用しています。ブレーシング加工で構造を強化し、キャビネットの鳴きに由来する不要な振動を抑えることで、原音に忠実に音響精度を向上させ、より正確なサウンドを再現します。

美しいモダンなデザイン

キャビネットは落ち着いたブラックの木目調仕上げ。映像からの光の反射を抑え、鑑賞の邪魔をしません。また、付属のはめ込み式グリルを装着することで、よりお部屋になじむデザインとなっています。

その他主な特長

- ・フロントファイアリング型
- ・LINE IN / LFE 入力
- ・オン・オフを示すLED インジケーター

販売元 **オンキヨー株式会社**

オンキヨー輸入オーディオサポートセンター

IP電話：050-3388-6835 (有料)

受付時間：10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

この内容は2020年3月現在のものです。

© 2020 Onkyo Corporation All Rights Reserved

●このリーフレットに掲載されている商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。使用及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●「Klipsch」は、Klipsch Group, Inc. の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●記載されているその他の会社名および製品・技術名・役務名等は、各社の登録商標または商標です。●掲載の仕様および外観は改訂のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。